

Le profil 220 est totalement configurable et adaptable aux caractéristiques de n'importe quelle surface et à vos besoins d'illumination.

Pour faciliter la configuration de votre profil, il est utile d'utiliser le logiciel que vous pouvez télécharger de notre site internet (www.arkoslight.com) ou solliciter une aide auprès de nos technico-commerciaux.

De toute manière nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes :

1. Calculer le nombre de profils dont vous avez besoin pour obtenir la longueur qui s'approche le plus de la longueur et de la forme désirée pour sa configuration.
2. Ajouter un embout latéral dans chaque extrémité libre.
3. Ajouter une union linéaire ou angulaire pour chaque jointure entre les profils.
4. Commander des prises d'alimentation (une tous les 1000W).
5. Commander des câbles en acier pour la fixation suspendue au plafond. Nous vous conseillons d'en placer 2 tous les 1.20m approximativement.

Si votre profil se compose de plusieurs châssis, vous les recevrez montés indépendamment.

El perfil 220 es totalmente configurable y adaptable a las características de cualquier estancia y a sus necesidades de iluminación.

Para facilitar la configuración de su perfil es conveniente usar el programa que se puede descargar de nuestra web (www.arkoslight.com) o solicitar la ayuda de uno de nuestros técnicos-comerciales.

De cualquier manera le recomendamos seguir los siguientes pasos:

1. Calcular el número de perfiles que necesita para conseguir la longitud que más se acerque a la longitud y forma deseada para su configuración.
2. Añadir una tapa lateral en cada extremo libre.
3. Añadir una unión lineal o angular por cada junta entre perfiles.
4. Pedir tomas de alimentación (una por cada 1000W).
5. Pedir tirantes de acero para la fijación a techo suspendida. Le recomendamos un par cada 1.2 m aproximadamente.

Si su perfil se compone de varios chasis, usted los recibirá montados independientemente.

Profile 220 can be configured and adapted to the characteristics of the place and the lighting needs.

To make easier the configuration of your profile we would suggest you to use the software programme that can be downloaded from our web site (www.arkoslight.com) or to request the help of our technical-commercial personnel.

Anyway we recommend you to follow these steps:

1. Work out the number of profiles you need in order to achieve the length which gets nearest to the length and desired shape that are required for your configuration.
2. Add a side cover at each of the free ends.
3. Add whether a linear joint or a joint in angle for every union between profiles.
4. Ask for a feeding cable (it is recommended one every 1000W).
5. Ask for the steel cables required for the ceiling suspension mounting. We recommend to install one every 1.2 meters approximately.

If your profile is composed by several chassis you will receive them mounted separately.

Il profilo 220 è completamente configurabile ed adattabile alle caratteristiche di qualsiasi stanza ed alle sue necessità di illuminazione.

Per facilitare la configurazione del suo profilo vi suggeriamo usare il programma di software che può essere scaricato dal nostro Sito Web: (www.arkoslight.com) o sollecitare il aiuto del nostro personale tecnico.

Comunque, vi raccomandiamo di seguire questi punti:

1. Calcolare il numero di profili di cui avete bisogno per ottenere la lunghezza che si approssime più a quella desiderata.
2. Aggiungere i tappi laterale in ogni estremità libera.
3. Aggiungere un giunto lineare o angolare per ogni giuntura tra profili.
4. Ordinare prese di alimentazione (1 ogni 1000W).
5. Ordinare cavi in acciaio per la fissazione a soffitto sospesa. Vi consigliamo di mettere un paio ogni 1.20m approssimativamente.


Se il vostro profilo si compone di parecchi telai, lo riceverete montati indipendentemente.

Das Profil 220 ist je nach den Ansprüchen und Lichtbedürfnissen der jeweiligen Lage Konfigurations- und anpassungsfähig.

Um die Konfiguration des Profils zu vereinfachen, schlagen wir Ihnen vor, das Software-Programm, dass Sie in unserer Webseite (www.arkoslight.com) herunterladen können, zu verwenden oder sich mit unserer technischen Abteilung in Verbindung zu setzen.

1. Kalkulieren Sie die Profile, die Sie brauchen, um die gewünschte Länge zu erhalten.
2. Fügen Sie die seitlichen Kappen an jedem freien Endpunkt zu.
3. Fügen Sie lineal oder winkelig eine Verbindung für jede Dichtung zwischen den Profils
4. Fodern Sie die Zufuhr entsprechend des Fixierungsmodell des Profils an (eine für jede 1000W).
5. Wenn das Profil hängend ist, bitte fragen Sie nach den hängenden Stahlkabeln nach. Wir empfehlen jedes Kabel ca. auf 1.2 meter zu installieren


Sollte Ihr Profil aus mehreren Chasis zusammengesetzt sein, erhalten Sie diese separat montiert



PROFILE 220 CUSTOMIZABLE

new

MÓDULOS PARA LÁMPARAS T5 / MODULES FOR T5 LAMPS / MODULES POUR LAMPES T5 / MODULI PER TUBI T5 / MODUL FÜR T5 LAMPEN



	2601-99-39 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 900mm		T5 2x39W
	2601-89-39 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-97-39 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1200mm		T5 2x54W
	2601-87-39 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-95-39 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1500mm		T5 2x80W
	2601-85-39 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-99-54 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-89-54 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-97-54 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-87-54 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-95-54 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-85-54 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-99-80 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-89-80 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-97-80 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-87-80 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-95-80 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-85-80 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-98-39 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-88-39 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-96-39 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-86-39 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			
	2601-94-39 - <input type="checkbox"/>	NO DIMMABLE	L: 1800mm		T5 4x39W
	2601-84-39 - <input type="checkbox"/>	DIMMABLE DSI			

DIFUSOR DE POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER / DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE /
DIFFUSORE DI POLICARBONATO / POLYCARBONAT LUFTSCHLIZT


DIFUSOR DE POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER / DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE /
DIFFUSORE DI POLICARBONATO / POLYCARBONAT LUFTSCHLIZT

DIFUSOR DE POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER / DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE /
DIFFUSORE DI POLICARBONATO / POLYCARBONAT LUFTSCHLIZT

DIFUSOR DE POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER / DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE /
DIFFUSORE DI POLICARBONATO / POLYCARBONAT LUFTSCHLIZT

PARA OPCIONES REGULABLES O POTENCIAS "HIGH EFFICIENCY", CONSULTAR.
FOR DIMMABLE OPTIONS OR "HIGH EFFICIENCY" POWERS, PLEASE CONSULT.
POUR OPTIONS GRADABLES OU PUISSANCE "HIGH EFFICIENCY", CONSULTER.
CONSULTARE PER OPZIONE DIMMERABILE O POTENZE "HIGH EFFICIENCY".
FÜR REGULIERBARE OPTIONEN ODER "HIGH EFFICIENCY" POTENZEN, ANFRAGEN.


Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium.
Disponibile bajo pedido / Available on request / Disponible sur commande / Disponibile sotto ordine / Auf Bestellung erhältlich:
 Blanco mate / Matt white / Blanc mat / Bianco opaco / Weiss matt.



PROFILE 220 CUSTOMIZABLE

new

MÓDULOS PARA LÁMPARAS T5 + FOCOS QR-111 / MODULES FOR T5 LAMPS + SPOTS QR-111 / MODULES POUR AMPOULES T5 + PROJECTEURS QR-111 / MODULI PER TUBI T5 + SPOTS QR-111 / MODELLE FÜR T5 LAMPEN + QR-111 STRAHLER



- 2601-93-39 - NO DIMMABLE
- 2601-83-39 - DIMMABLE DSI
- 2601-91-39 - NO DIMMABLE
- 2601-81-39 - DIMMABLE DSI
- 2601-79-39 - NO DIMMABLE
- 2601-69-39 - DIMMABLE DSI

L: 1500mm



T5 2x39W + QR Máx. 2x50W

DIFUSOR DE POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER / DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE / DIFFUSSORE DI POLICARBONATO / POLYCARBONAT LUFTSCHLIZT


- 2601-93-54 - NO DIMMABLE
- 2601-83-54 - DIMMABLE DSI
- 2601-91-54 - NO DIMMABLE
- 2601-81-54 - DIMMABLE DSI
- 2601-79-54 - NO DIMMABLE
- 2601-69-54 - DIMMABLE DSI

L: 1800mm



T5 2x54W + QR Máx. 2x50W

DIFUSOR DE POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER / DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE / DIFFUSSORE DI POLICARBONATO / POLYCARBONAT LUFTSCHLIZT



PROFILE 220 CUSTOMIZABLE

new

MÓDULOS PARA FOCOS / MODULES FOR SPOTS / MODULES POUR SPOTS / MODULI PER SPOTS / MODUL FÜR SPOTS



- G53 2601-70-01 - Máx. 2x50W QR-111
- GX 8,5 2601-71-01 - CDMR-111 35W
- GX 8,5 2601-71-02 - CDMR-111 70W
- G12 2601-72-01 - G12 70W SPOT
- G12 2601-72-02 - G12 150W SPOT
- G12 2601-72-05 - G12 70W FLOOD
- G12 2601-72-06 - G12 150W FLOOD
- G53 2601-70-02 - Máx. 2x50W QR-111
- GX 8,5 2601-71-03 - CDMR-111 35W
- GX 8,5 2601-71-04 - CDMR-111 70W
- G12 2601-72-03 - G12 70W SPOT
- G12 2601-72-04 - G12 150W SPOT
- G12 2601-72-07 - G12 70W FLOOD
- G12 2601-72-08 - G12 150W FLOOD

L: 900mm



L: 1500mm




Z Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium.

Disponibile bajo pedido / Available on request / Disponible sur commande / Disponibile sotto ordine / Auf Bestellung erhältlich:

W Blanco mate / Matt white / Blanc mat / Bianco opaco / Weiss matt.


PROFILE 220 CUSTOMIZABLE

new




L: 10mm
 2601-50-01 - Z W

TAPA FINAL / DEAD END / COUVERCLE FINAL / CHIUSURA / ENDKAPPE




L: 10mm
 2601-50-02 - NO DIMMABLE Z W
 2601-50-06 - DIMMABLE Z W

UNIÓN 180° / JOINT 180° / UNION 180° / GIUNTO 180° / VERBINDUNG 180°





L: 80 x 80mm
 2601-50-03 - NO DIMMABLE Z W
 2601-50-07 - DIMMABLE Z W

UNIÓN TIPO L / JOINT TYPE L / UNION TYPE L / GIUNTO TIPO L / VERBINDUNG TYP L




L: 2,5 m
 2594-99-38 - NO DIMMABLE
 2594-99-70 - NO DIMMABLE ONLY TS
 2594-99-40 - DIMMABLE DSI

ALIMENTACIÓN SUSPENSIÓN / SUSPENSION FEEDER CABLE / ALIMENTATION SUSPENSION / ALIMENTAZIONE SOSPENSIONE / HÄNGENDE ZULEITUNG



L: 80 x 80mm
 2601-50-04 - NO DIMMABLE Z W
 2601-50-08 - DIMMABLE Z W

UNIÓN TIPO T / JOINT TYPE T / UNION TIPO T / GIUNTO TIPO T / VERBINDUNG TYP T





PARA PROFILE 220 PEDIR DE DOS EN DOS / FOR PROFILE 220 ORDER IN PAIRS / POUR PROFILES 220, COMMANDER 2 PAR 2 / PER PROFILO 220, ORDINARE A COPPIA / FÜR PROFILE 220 PAAREN BESTELLEN

CABLE 2 m FAST


2594-99-37-Q

CABLE DE SUSPENSIÓN / CABLE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSION / CAVO DI SOSPENSIONE / HÄNGEKABEL



L: 80 x 80mm
 2601-50-05 - NO DIMMABLE Z W
 2601-50-09 - DIMMABLE Z W

UNIÓN TIPO X / JOINT TYPE X / UNION TYPE X / GIUNTO TIPO X / VERBINDUNG TYP X



Z Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium. Q Cromo mate / Matt chrome / Chrome mat / Cromo opaco / Chrome matt.
 Disponible bajo pedido / Available on request / Disponible sur commande / Disponibile sotto ordine / Auf Bestellung erhältlich.
 W Blanco mate / Matt white / Blanc mat / Bianco opaco / Weiss matt.