


DECO - FIX



Luminaria empotrable para uso de una lámpara halógena de bajo voltaje QR-CBC 51, de Ø 50mm, con potencia de hasta 50W.

- Bisel realizado en estampación de acero.
- Provista de diversos acabados mediante recubrimiento de pintura en polvo o baño, dependiendo del color.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 60 mm)
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
- Profundidad de empotramiento de 91 mm. Incluye distanciador de seguridad.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento III
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.

Marcado



Referencias

- 0014 00 00 B
- 0014 00 00 N
- 0014 00 00 Z
- 0014 00 00 C
- 0014 00 00 O
- 0014 00 00 S
- 0014 00 00 NS
- 0014 00 00 Q



General Aspectos constructivos

| | | | |
|-------------|---|---------------------------|---|
| Instalación | Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio - Ø 60 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El bisel actúa como tope. | Montaje | Empotrable en el techo. |
| | | Dimensiones | Ø 80 mm H = 91 mm |
| | | Color | Blanco(B), Negro(N), Aluminio(Z), Cromo(C), Oro(O), Satinado(S), Níquel satinado(NS), Cromo mate(Q) |
| Equipo | Transformador electromagnético / electrónico, no incluido (pero disponible con otro código por separado). | Materiales de fabricación | Bisel: estampación de acero |




Eléctrica Óptica

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Disponibilidad equipo | No incluido. | Orientación | Fija. |
| Montaje equipo | Remoto. | Simetría de la distribución luminosa | Simétrica. |
| Descripción equipo | Electromagnético / Electrónico. | Descripción de las lámparas | QR-CBC 51 Máx 50W |
| Voltaje (V) | 12V | Casquillo | GU-5'3 |
| Clase de aislamiento | Clase III | | |

Croquis Datos fotométricos



0014-00-00 - DECO FIX 12V



Con distanciador de seguridad
Safety separator included
Conforme a la Norma / According to the standard EN-60.598