


DECO - SHADE ROUND



Luminaria empotrable para uso de una lámpara halógena de bajo voltaje QR-CBC 51, de Ø 50mm, con potencia de hasta 50W.

- Bisel realizado en estampación de acero.
- Provista de diversos acabados mediante recubrimiento de pintura en polvo o baño, dependiendo del color.
- Equipada con difusor circular decorativo antideslumbramiento, realizado en cristal matizado, con orificio central y articulado sobre el bisel mediante rótula que permite su basculación.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 60 mm)
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
- Profundidad de empotramiento de 103 mm. La caja de conexiones está fijada sobre el distanciador, de modo que se evita cualquier contacto eventual sobre superficies de riesgo.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento III
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.

Marcado



Referencias

0033 00 20 _


General Aspectos constructivos

Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio - Ø 60 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El bisel actúa como tope.	Montaje	Empotrable en el techo.
		Dimensiones	Ø 80 mm H = 103 mm
		Color	Blanco(B), Cromo(C), Oro(O), Satinado(S), Níquel satinado(NS)
Equipo	Transformador electromagnético / electrónico, no incluido (pero disponible con otro código por separado).	Materiales de fabricación	Bisel: estampación de acero Difusor: cristal matizado





Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No incluido.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	Remoto.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción equipo	Electromagnético / Electrónico.	Descripción de las lámparas	QR-CBC 51 Máx 50W
Voltaje (V)	12V	Casquillo	GU-5'3
Clase de aislamiento	Clase III		

Croquis Datos fotométricos



0033-00-20 - DECO SHADE ROUND



Con distanciador de seguridad con conexión
Safety separator with connection box included
Conforme a la Norma / According to the standard EN-60.598