

**DECO QT-9**



Luminaria empotrable para uso de una lámpara halógena de bajo voltaje QT-9, con potencia de hasta 20W.

- Bisel realizado en estampación de acero.
- Provista de diversos acabados mediante recubrimiento de pintura en polvo o baño, dependiendo del color.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 35 mm)
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
- Profundidad de empotramiento de 30 mm.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento III
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.

**Marcado**



**Referencias**

0094 00 00 \_

**General** **Aspectos constructivos**

Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio - Ø 35 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El bisel actúa como tope.	Montaje	Empotrable en el techo.
		Dimensiones	Ø 50 mm H = 30 mm
		Color	Blanco(B), Cromo(C), Oro(O)
Equipo	Transformador electromagnético / electrónico, no incluido (pero disponible con otro código por separado).	Materiales de fabricación	Bisel: estampación de acero

**Eléctrica** **Óptica**

Disponibilidad equipo	No incluido.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	Remoto.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción equipo	Electromagnético / Electrónico.	Descripción de las lámparas	QT-9 Máx 20W
Voltaje (V)	12V	Casquillo	G-4
Clase de aislamiento	Clase III		

**Croquis** **Datos fotométricos**



0094-00-00 - DECO QT-9

