

Descripción general:

Proyector orientable para montaje superficie o con adaptador para instalación en raíl electrificado de tensión de red, para uso con lámpara de descarga de alta presión con reflector, PAR 30 CDM-R, con potencia de hasta 70W.

Características de la serie KON:

Familia de proyectores articulados fabricados en inyección de aluminio, con diferentes tipos de base, para montaje individual a superficie o mediante adaptador a carril. De gran aplicación en iluminación de acento para enfatizar ciertos objetos o elementos arquitectónicos.

Cuenta con dos tamaños dependiendo del tipo de lámpara a alojar, lo que le confiere una gran versatilidad y lo dota de flexibilidad para satisfacer las necesidades técnicas y funcionales de cada proyecto, todo ello gracias a una distribución luminosa de haz intensivo o semiextensivo.

Materiales y otras características:

- Cuerpo del proyector compuesto por tres piezas de inyección de aluminio: base, carcasa para el equipo electrónico auxiliar y cabezal cilíndrico independiente (Ø 123 mm, L=152 mm), acabados mediante recubrimiento de pintura en polvo, color aluminio (Z) o blanco mate (W). La base aloja, en su caso, el euroadaptador para instalación sobre raíl electrificado multifase.
- Aro frontal del cabezal integrado en éste mediante sistema bayoneta, que facilita la reposición de lámpara. En color negro.
- Proyector giratorio en 350°. Cabezal de la luminaria orientable en 350°. El ángulo de inclinación del cabezal se indica entre 0° y 90°.
- Arrancador electrónico integrado en el cuerpo. La independencia entre el cabezal del proyector y el cuerpo para el equipo supone un espacio térmicamente aislado para los drivers electrónicos de los LEDs, transformadores electrónicos de las lámparas de bajo voltaje o arrancadores de las lámparas de descarga de alta presión.
- Portalámparas: E27
- Tensión de red: 230-240 V / 50/60 Hz
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento II

www.arkoslight.com

info@arkoslight.com



Tel. +34 - 961 667 207


Fax. +34 - 961 667 054



KON P30 CDM-R SURFACE new

2537-00-35 - 35W Z W

2537-00-07 - 70W



KON P30 CDM-R TRACK new

2537-70-35 - 35W Z W

2537-70-07 - 70W

CARRIL 230V (EUROADAPTADOR)
 TRACK 230V (EUROADAPTER)
 RAIL 230V (EUROADAPTEUR)
 BINARIO 230V (EUROADATTATORE)
 TRACK 230V (EUROADAPTER)

