

**Descripción general:**

Luminaria empotrable, orientable y retractable, para uso de una lámpara halógena de bajo voltaje con reflector de aluminio, QR-111, con potencia de hasta 50W.

**Características de la serie POINT P220:**

Empotrable direccionable monolámpara, fabricado en inyección de aluminio. En toda su variedad de lámparas puede utilizarse de modo independiente, y por su similitud formal es el complemento perfecto para ambientes donde se haya utilizado nuestro Profile 220.

Por su forma compacta y sólida contribuye a crear un orden visual y por sus propiedades de direccionabilidad puede convertirse en un proyector muy versátil, creando una jerarquía en la percepción de los objetos al ser capaz de dirigir la atención hacia el lugar donde interese. Resulta idóneo para iluminación de acento.

**Materiales y otras características:**

- Bisel circular (Ø 210 mm) de montaje empotrado y cabezal cilíndrico (Ø 123 mm), realizados en fundición inyectada de aluminio, resistente a la corrosión.
- Aro frontal del cabezal fijado a éste mediante sistema bayoneta.
- Provisto de acabado mediante recubrimiento de pintura en polvo, color aluminio (Z) o blanco mate (W), este último bajo pedido.
- Cabezal de la luminaria basculante 90º según eje lateral y retractable. Giratorio 355º
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 195 mm)
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas de torsión que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con una amplia gama de espesores, desde 1 mm.
- Profundidad de empotramiento de 82 mm.
- Grupo de alimentación excluido. Pedido del transformador por separado.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento III
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución de lámpara.

[www.arkoslight.com](http://www.arkoslight.com)

[info@arkoslight.com](mailto:info@arkoslight.com)



Tel. +34 - 961 667 207

Fax. +34 - 961 667 054



QR-111 | G53 | MAX. 50W | 12V | 355° | 90°

CE | III | F | IP 20 | 0.5 m | ENERGY SAVING | 960°C | 1


POINT P220 1 QR new

Z W

2602-00-00 -  Máx. 50W



LED PARA OPCIÓN LED. CONSULTAR. / FOR LED OPTION, PLEASE CONSULT. / POUR OPTION LED. CONSULTER. / CONSULTARE PER OPZIONE LED. / FÜR LED OPTION, ANFRAGEN.



CDMR111 | GX 8,5 | 355° | 90°

CE | □ | F | IP 20 | 1 m | ENERGY SAVING | 960°C | 1


POINT P220 1 CDMR new

Z W


2602-10-00 -  Máx. 70W




2602-21-35 -  35W





2602-22-35 -  35W ELECTRONIC



2602-21-07 -  70W



2602-22-07 -  70W ELECTRONIC



Ver ACCESORIOS, pág. 507-508 / See FIXTURES, pag. 507-508 / Voir ACCESSOIRES, pag. 507-508 / Vedere ACCESSORI, pag. 507-508 / Siehe ZUBEHÖR, Seiten 507-508

Z Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium.

Disponibile bajo pedido / Available on request / Disponible sur commande / Disponibile sotto ordine / Auf Bestellung erhältlich:

W Blanco mate / Matt white / Blanc mat / Bianco opaco / Weissmatt.