

PRO 1 X26W SQUARE



Luminaria empotrable para uso una lámpara fluorescente compacta triple, con potencia de 26W.

- Bisel realizado en inyección de aluminio.
- Provisto de acabado mediante recubrimiento de pintura en polvo, en color aluminio.
- Equipada con difusor cuadrado, realizado en cristal matizado.
- Reflector realizado en aluminio, metalizado brillo por alto vacío.
- Taladro de empotramiento cuadrado (L=150 mm).
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas de torsión que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con una amplia gama de espesores, desde 1 mm.
- Profundidad de empotramiento de 87 mm.
- Grupo de alimentación incluido, contenido en una caja fabricada en Nylon6, resistente hasta 850°C, separada y conectada a la luminaria mediante conexión rápida con alimentador electromagnético (ya conexionado / conexión rápida bajo pedido con alimentador electrónico).

Marcado



Referencias

4060-00 ___
4061-00 ___

- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento.
- Caracterizado por una emisión luminosa altamente eficaz, con todas las ventajas del uso de lámparas de ahorro energético.

General Aspectos constructivos

Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio cuadrado - L=150 mm. Anclaje mediante pinzas de torsión que se adaptan a diferentes espesores de techo a partir de 1 mm.	Montaje	Empotrable en el techo
		Dimensiones	L= 165 mm H = 87 mm
		Color	Aluminio (Z)
Equipo	Tensión de red: - alimentador electromagnético con conexión rápida. - alimentador electrónico (ya conexionado / con posibilidad de conexión rápida bajo pedido).	Materiales de fabricación	Bisel: inyección de aluminio Reflector: aluminio Difusor: cristal matizado

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	Incluido.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	Remoto.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción equipo	Electromagnético / Electrónico.	Descripción de las lámparas	Fluorescente compacta 1x, TC-T, TC-TEL, 26W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	GX-24d3, GX-24q3
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis / Detalle referencias Datos fotométricos

TC-T / TC-TEL 1x 26W GX-24d3 GX-24q3

4060-00 - [] - [] PRO 1 x 26W SQUARE

4061-00 - [] - [] PRO 1 x 26W ELECT.SQUARE

00 Sin lámpara

30 Con lámpara cálida TC-D/DEL TC-T/TEL 26W PRIMERA MARCA

40 Con lámpara fría TC-D/DEL 26W MARCA ■ SCALUZ

31 Con lámpara cálida

41 Con lámpara fría

1 x TC-T/TEL GX-24d3/GX-24q3 26W (γ = 102°)

h (m)	d (m)	Emed (lux)	Emax (lux)
1	2.47	233	393
2	4.94	58	98
3	7.41	26	44
4	9.88	15	25

QC	G	Illuminance in service (lux)			
A	1.15	1000	750	500	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750
D	2.20			2000	1000
E	2.55				2000