



PRO E-27 VERTICAL



Luminaria empotrable para uso de una lámpara fluorescente compacta TC-L, con casquillo E-27 y potencia de hasta 60W, dispuesta verticalmente.

- Taladro de empotramiento redondo (Ø 160 mm).
- Bisel realizado en estampación de acero.
- Provisto de acabado mediante recubrimiento de pintura en polvo o baño, según color.
- Reflector realizado en aluminio metalizado brillo por alto vacío.
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
- Profundidad de empotramiento de 190 mm.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II.
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento.
- Caracterizado por una emisión luminosa altamente eficaz, con todas las ventajas del uso de lámparas de ahorro energético.

Marcado



Referencias

4066-00-00-__

General Aspectos constructivos

Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio - Ø 160 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El bisel actúa como tope.	Montaje	Empotrable en el techo.
		Dimensiones	Ø 180 mm H = 190 mm
		Color	Blanco (B), Aluminio (Z), Níquel Satinado (NS).
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Bisel: estampación de acero. Reflector: aluminio. Difusor: N/A

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	N/A	Orientación	Fija
Montaje equipo	N/A	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica
Descripción equipo	N/A	Descripción de las lámparas	Fluorescente compacta 1xTC-EL, máx 60W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	E-27
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis Datos fotométricos

