




ROBOTTIS HI-SPOT ES 50



Luminaria de superficie con sistema cardan multidireccional, para lámpara halógena de tensión directa de Ø 50mm HI -SPOT ES 50, con potencia de 50W.

- Grupos ópticos, brazos de soporte y vasos estriados realizados en fundición de zamak. Base perfil en aluminio extrusionado.
- Grupo óptico dotado de articulaciones que permiten la inclinación de lámpara de +/- 15º respecto a los ejes vertical y horizontal.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II

Marcado



General		Aspectos constructivos	
Instalación	Instalación a techo y a pared. La instalación se realiza mediante una base perfil de aluminio, con placa de soporte interna en acero galvanizado.	Montaje	Montaje a techo o a pared.
		Dimensiones	185x95 mm, 185x 180 mm, H=145 mm
		Color	Aluminio Cromo (ZC)
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Grupo óptico, brazos soporte: fundición de zamak. Perfil: aluminio extrusionado.
Eléctrica		Óptica	
Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Doble basculación
Montaje equipo	No aplicable.	Distribución luminosa	Simétrica
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	HI-SPOT ES 50 50W
Voltaje (V)	230 V 50 Hz	Casquillo	GZ-10
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis **Datos fotométricos**

