

AP 7S/7D T2 MLF 6W



Aplicador de instalación a pared, para lámpara fluorescente compacta circular T2 MLF 6W con balasto electrónico integrado.

- Con distribución indirecta o indirecta/directa de la luz, según versión.
- Cuerpo cilíndrico realizado en aluminio extrusionado. Base para instalación en pared en barra de aluminio torneado. La versión de iluminación indirecta dispone de tapa inferior también de aluminio.
- La pintura en polvo, de color aluminio.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II

Marcado



General		Aspectos constructivos	
Instalación	Instalación a pared. Se realiza mediante soporte cilíndrico de aluminio, con fijación mediante tornillos y tacos.	Montaje	Montaje a pared.
		Dimensiones	Ø 90 mm, H=75 mm, 100 mm
		Color	Aluminio (Z)
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Cuerpo, base fijación: aluminio.
Eléctrica		Óptica	
Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija
Montaje equipo	No aplicable.	Distribución luminosa	Simétrica
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	Fluorescente compacta T2 MLF 6W con balasto electrónico integrado.
Voltaje (V)	230V 50Hz		
Clase de aislamiento	Clase II	Casquillo	GX-53

Croquis Datos fotométricos

