

ZETA - SQ 03



Plafón de instalación a techo, para uso de una ó dos lámparas de incandescencia D45, con casquillo E-27 y potencia de hasta 60W.

- El soporte está fabricado en chapa de metal y acabado mediante recubrimiento de pintura epoxi de color blanco.
- Equipada con difusor realizado en cristal curvado matizado, de 3 mm de espesor, que está sujeto al soporte mediante 4 uñas en acabado cromo.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución de lámpara.

Marcado



Referencias

0734 25 20 C
0734 30 20 C
0734 35 20 C

General		Aspectos constructivos	
Instalación	De superficie, instalación a techo. La instalación se realiza por medio de placa soporte interna de estampación de acero. La fijación del soporte se realiza mediante tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	A techo.
Equipo	Tensión de red.	Dimensiones	L1 = 250 mm, L2= 300 mm, L3= 350 mm H1 = 100 mm, H2 = 100 mm, H3 = 110 mm
		Color	Cromo (C).
Eléctrica	Clase II	Materiales de fabricación	Soporte: estampación de metal. Difusor: cristal ácido. Uñas: inyección de zamak.
		Clase de aislamiento	Clase II
Eléctrica		Óptica	
Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Asimétrica.
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	1x, 2x D-45, máx 60W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	E-27

Croquis		Datos fotométricos	
	0,97 1 0,01		
0734-25-20 - Máx. 60W	ZETA SQ 03-25	H=100	
	1,46 1 0,01		
0734-30-20 - Máx. 60W	ZETA SQ 03-30	H=100	
	1,66 1 0,02		
0734-35-20 - Máx. 2 x 60W	ZETA SQ 03-35	H=110	