

ZETA - T 01



Plafón de instalación a pared, para uso de lámpara de incandescencia D45, con casquillo E-27 y potencia de hasta 60W, o de lámpara fluorescente compacta TC-EL, con casquillo E-27 y potencia de hasta 20W.

- El soporte está fabricado en chapa de metal y acabado mediante recubrimiento de pintura epoxi de color blanco.
- Equipada con difusor realizado en cristal curvado matizado, de 3 mm de espesor, que queda encajado en el soporte por la acción de su propio peso y la presión lateral ejercida por los extremos del soporte.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución de lámpara.

Marcado



Referencias

0738 00 00 C

General

Instalación	De superficie, instalación a pared. La instalación se realiza por medio de placa soporte interna de estampación de acero. La fijación del soporte se realiza mediante tornillos y tacos tipo Fischer.
Equipo	Tensión de red.

Aspectos constructivos

Montaje	A pared.
Dimensiones	225 x 190 mm H = 110 mm
Color	Cromo (C).
Materiales de fabricación	Soporte: estampación de metal. Difusor: cristal ácido.

Eléctrica

Disponibilidad equipo	No aplicable.
Montaje equipo	No aplicable.
Descripción equipo	No aplicable.
Voltaje (V)	230 V 50Hz
Clase de aislamiento	Clase II

Óptica

Orientación	Fija.
Simetría de la distribución luminosa	Asimétrica.
Descripción de las lámparas	D-45 máx 60W / TC-EL máx 20W
Casquillo	E-27

Croquis

Máx. 60W
Máx. 20W

ZETA T 01

Datos fotométricos

1 x D-45 E-27 60W
CD-C180
23-48-74-35-83
CIE
f/l: 0.83
DIN
022
UTE
0.30 J + 0.53 T
CIBSE
BZ 8
142
17°
83%