

ZETA - VITUBER R



Plafón de instalación a techo o pared, para uso de una lámpara de incandescencia D45, con casquillo E-27 y potencia de hasta 60W.

- El soporte está fabricado en estampación de metal.
- Equipada con difusor semiesférico realizado en cristal de 2.5 mm de espesor, con acabado opal dúplex de color blanco. El difusor se fija al soporte trasero mediante dos aletas giratorias.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II

Marcado



Referencias

0502 20
0502 25
0502 30

General Aspectos constructivos

Instalación	De superficie, instalación a techo o a pared. La instalación se realiza por medio de placa soporte interna de estampación de acero. La fijación del soporte se realiza mediante tres tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	A techo o a pared.
		Dimensiones	Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm H = 110mm H=120mm H=130mm
		Color	Opal dúplex blanco.
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Soporte: estampación de metal. Difusor: cristal opal dúplex blanco.

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Asimétrica.
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	1x D-45, máx 60W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	E-27
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis Datos fotométricos

0502-20 Máx. 60W ZETA VITUBER R20

Ø 200 Kg 19,42 24 m³ 0,15

H=110

0502-25 Máx. 60W ZETA VITUBER R25

Ø 250 Kg 22,84 20 m³ 0,19

H=120

0502-30 Máx. 60W ZETA VITUBER R30

Ø 300 Kg 28,08 16 m³ 0,24

H=130

