

ZETA - VITUBER C



Plafón de instalación a techo o pared, para uso de una lámpara de incandescencia D45, con casquillo E-27 y potencia de hasta 60W.

- El soporte está fabricado en estampación de metal.
- Equipada con difusor realizado en cristal curvado, de 2.5 mm de espesor, con acabado opal dúplex de color blanco. El difusor se fija al soporte trasero mediante dos aletas giratorias.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II

Marcado



Referencias

0503 20
0503 25
0503 30

General Aspectos constructivos

Instalación	De superficie, instalación a techo o a pared. La instalación se realiza por medio de placa soporte interna de estampación de acero. La fijación del soporte se realiza mediante tres tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	A techo o a pared.
		Dimensiones	L = 200 mm L=250 mm L = 300 mm H = 95mm H=100mm H = 100 mm
		Color	Opal dúplex blanco.
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Soporte: estampación de metal. Difusor: cristal opal dúplex blanco.

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Asimétrica.
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	1x D-45, máx 60W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	E-27
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis Datos fotométricos

0503-20 Máx. 60W ZETA VITUBER C20

200 Kg 20.57 24 m³ 0.15

H=95

0503-25 Máx. 60W ZETA VITUBER C25

250 Kg 25.32 20 m³ 0.19

H=100

0503-30 Máx. 60W ZETA VITUBER C30

300 Kg 30.736 16 m³ 0.24

H=100

1 x D-45 E-27 60W

h (m)	d (m)	E _{med} (lux)	E _{max} (lux)
1	7.41	7	83
2	14.83	2	21
3	22.24	1	9
4	29.65	0.4	5