



ZOOM 90 MICRO SURFACE



Luminaria de superficie, de instalación a pared o a techo, para uso de lámpara fluorescente compacta circular con balasto electrónico integrado, T2 MLF MicroLynx, con potencia de hasta 11W.

- El cuerpo cilíndrico está realizado en aluminio extrusionado, con recubrimiento de pintura epoxi. Aloja el portalámparas y el soporte de fijación.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase de aislamiento II.
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento o sustitución de lámpara.

Marcado



IP
20

Referencias

2504 90 10 Z
2504 90 10 W

General Aspectos constructivos

Instalación	Superficie: Instalación a pared o a techo. La fijación del soporte se realiza mediante tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	A pared o a techo.
		Dimensiones	Ø 90 mm H = 46 mm
		Color	Aluminio (Z), Blanco mate (W).
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Cuerpo cilíndrico: aluminio Soporte fijación: aluminio

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	T2 MLF MicroLynx máx. 11W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	GX-53
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis Datos fotométricos

2504-90-10 - Máx. 11W ZOOM 90 MICRO SURFACE

Ø90
46

TC-FSE 7W GX53

h (m)	d (m)	Emed (lux)	Emax (lux)
1	1.98	19	46
2	3.96	5	11
3	5.95	2	5
4	7.93	1	3

QC	G	Illuminance in service (lux)			
A	1.15	1000	750	500	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750
D	2.20			2000	1000
E	2.55				2000