




GRÖßE



ZUBEHÖR









BEAM MIXER DIFFUSER



DRIVER OPTIONS

Artikelnummer

Farbe RAL

Kategorie

Name

PRODUKT

TOP MINI W/O EQ. 56° 3000K NT

A2960031NT

Schwarz strukturiert

9005

SURFACE

LICHTQUELLE

Тур Bruttolichtstrom

Farbtemperatur

Farbstabilität

Leistung

Farbwiedergabeindex

Stromstärke

Lichtausbeute

Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)

500 / 640 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

4,5 / 6,5 W

500 / 700 mA

111 / 98 lm/W

L90B10 >55.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

86%

56°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN Exklusiv: Muss extern platziert werden

Driver

Abstrahlwinkel

Helligkeitssteuerung

Schutzklasse

Dichtigkeit

Wireless control

Gewicht inkl. Verpackung

Stück pro Verpackung Materialien

Abmessungen der Verpackung

No Dim / DALI / Push / 1-10V - Andere DIM, Bitte anfragen



ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

58 g

85 g

136 x 68 x 51 mm

Aluminium / Polycarbonat







ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



PREISE





Top ist eine miniaturisierte Aufbauleuchte. Ihr kompaktes Design macht Top zur idealen Lösung für die Installation in Versenkungen und Freiräumen in der Decke oder für Projekte, bei denen eine dezente Präsenz der Beleuchtungskörper angestrebt wird. Die Formgebung zeichnet sich durch klare Linien und eine architektonische Ästhetik aus. Lichttechnisch bietet Top eine konische Lichtverteilung, erhältlich in drei verschiedenen Abstrahlwinkeln [flood, medium und spot]. Die Installation der Leuchte ist denkbar einfach, durch werkzeugfreie Fixierung an der Decke mittels eine Bajonett-Systems.





FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			•	•	
Fruits & Vegetables		•	•		
⊕ Bakery	•				
∠3 Retail		•	•		
Cosmetics			•	•	
Q;≯ Meat					•
Fish				•	
Seafood				•	•



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.








	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050100
Category	Accessories
	WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.

Der Strahlenmischdiffusor wird verwendet, um durch parabolische, Fresnel- oder TIR-Linsen-Kollimatoren verursachte Strahlenartefakte ohne wesentliche Ausdehnung zu glätten.

Das einzigartige Mischungskonzeption sorgt für hochwertige Fernfeldglättung und Farbmischung bei hoher on-axis-Helligkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Diffusoren bewahrt er eine höhere Lichtstärkenspitze (CBCP) und ruft bei größeren Winkeln weniger unerwünschte "Lichtfelder" hervor.








	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08070000NT
Colour	NT Textured black
Category	Accessories
	WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.

Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.







DRIVER OPTIONS			Р	1
		0434-00-42	4,5W	500mA
		0434-00-40	6,5W	700 mA
	PUSH 1-10V	0434-00-43	4,5W	500 mA
		0434-00-45	6,5W	700 mA
		0434-00-44	4,5W	500 mA
DALI	0434-00-46	6,5W	700 mA	

220 240 V~

1 to 4 Top mini \cdot Driver must be placed on remote



ECODESIGN AND ENERGY LABELLING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho Remove light source(s) for disposal Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Rimuovere la batteria per la dismissione Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho Remove control gear for disposal Retirer le dispositif de commande pour l'élimination Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

