




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS

CUSTOM & MOUNTING  
ACCESSORIES

DRIVER OPTIONS

## PREMIOS



## PRODUCTO

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Nombre     | BLACK FOSTER ASYMM 3 4000K N |
| Referencia | A3723002N                    |
| Color      | Negro Mate                   |
| RAL        | 9005                         |
| Categoría  | CUSTOM SYSTEMS               |

## FUENTE DE LUZ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo                             | LED               |
| Flujo Luminoso                   | 750 lm            |
| Temperatura de color             | 4000 K            |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 3    |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90          |
| Potencia                         | 6,3 W             |
| Corriente                        | 700 mA            |
| Eficacia                         | 119 lm/W          |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 102.000h |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Luminica   | 90% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Driver                       | Excluido: Debe colocarse en remoto |
| Regulación                   | No Dim / DALI / Push / 1-10V       |
| Clase de seguridad eléctrica | II                                 |

## OTROS DATOS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Estanqueidad               | IP20  |
| Control inalámbrico        | Consultar   |
| Alimentación de emergencia | Consultar   |
| Peso                       | 276 g   |
| Peso con embalaje          | 371 g   |
| Dimensiones embalaje       | 212 x 155 x 73 mm   |
| Unidades por embalaje      | 1   |
| Materiales                 | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |




Black Foster es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal. Black Foster se compone de una serie de módulos combinables que permiten alternar en la luminaria segmentos con emisión de luz y segmentos ciegos. Sin embargo, tanto encendida como apagada, la luminaria conserva siempre la estética de una línea oscura perfecta. Para el observador es imposible distinguir las partes de Black Foster que emiten luz de las que no lo hacen. La modularidad de Black Foster le otorga una flexibilidad compositiva total. Ésta le permite configurar la ubicación de la emisión de luz a voluntad y adaptarse a las necesidades de cada proyecto concreto. \*\*\* NOTA: Recomendado para instalaciones en las que el perfil se puede instalar antes que el falso techo de yeso (espesor de 12,5mm).

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO



GUÍA DE INSTALACIÓN




<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>


|                     |                |             |   |  |             |
|---------------------|----------------|-------------|---|--|-------------|
|                     |                |             |   |  | L           |
| BLACK FOSTER Custom | Gap Corner 90° | A317-00-07- | N |  | 200 x 200mm |
|                     | Gap 250        | A317-00-01- | N |  | 250mm       |
|                     | Gap 500        | A317-00-02- | N |  | 500mm       |
|                     | Gap 1000       | A317-00-03- | N |  | 1000mm      |
|                     | Gap 2000       | A317-00-04- | N |  | 2000mm      |



|                           |             |   |                              |
|---------------------------|-------------|---|------------------------------|
| BLACK FOSTER End Caps Kit | A317-00-05- | N | Thickness of each cover 2mm. |
|---------------------------|-------------|---|------------------------------|



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| BLACK FOSTER Straight Joiner | A317-00-06 |
|------------------------------|------------|



COLOUR | N ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



---

**BLACK FOSTER** Track Clamp Kit

A219-21-20- | B |



---

**BLACK FOSTER** Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



---

**BLACK FOSTER** Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



---

**BLACK FOSTER** Suspension Kit

A219-21-10- | B |

**SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

Black Foster custom 2, 3, 5: 1Pcs.

Black Foster custom 10, 15: 2Pcs.

Gap 250, 500, 1000: 2Pcs.

Gap 2000: 4Pcs.

COLOUR | B □ |



## DRIVER OPTIONS\*

|   |                   | P   | I     | D               |
|---|-------------------|-----|-------|-----------------|
|  NO DIM              | <b>0434-01-18</b> | 50W | 700mA | 124 x 79 x 22mm |
|  DALI   Push / 1-10V | <b>0433-00-23</b> | 50W | 700mA | 124 x 79 x 22mm |

Connect in series only in order to keep a constant current.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

