




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL

## PRODUCTO

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Nombre     | LENS LIGHT TRIMLESS DIM DALI 4000K W |
| Referencia | A4700202W                            |
| Color      | Blanco                               |
| RAL        | Color en masa similar a RAL 9016     |
| Categoría  | CEILING RECESSED                     |

## FUENTE DE LUZ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo                             | LED               |
| Flujo Luminoso                   | 580 lm            |
| Temperatura de color             | 4000 K            |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2    |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90          |
| Potencia                         | 5,7 W             |
| Corriente                        | 500 mA            |
| Eficacia                         | 102 lm/W          |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 108.000h |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica   | 82% |
| Ángulo del haz de luz | 12° |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Driver                       | Incluido                    |
| Potencia del sistema         | 6,95 W                      |
| Tensión                      | 220V/240V                   |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                    |
| Regulación                   | DALI - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>    |

## OTROS DATOS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Estanqueidad             | IP20  |
| Control inalámbrico      | Consultar   |
| Medidas de empotramiento | Ø43 mm  |
| Peso                     | 165 g   |
| Peso con embalaje        | 215 g   |
| Dimensiones embalaje     | 198 x 82 x 70 mm  |
| Unidades por embalaje    | 1   |
| Materiales               | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |




La luminaria compacta Lens Light baña la figura con una luz escénica, potente y concentrada, perfecta como iluminación de acento. Su diseño sigue la línea discreta y de aparente sencillez del Shot Light, más gana presencia decorativa como punto de luz dirigida que explora la vertiente más dramática de la iluminación de interior.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |   |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |
|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| ρ Ceiling  |     | 70  | 70  | 50  | 50  | 30  | 70   | 70  | 50  | 50  | 30  | 30  |
| ρ Walls  |     | 50  | 30  | 50  | 30  | 30  | 50   | 30  | 50  | 30  | 30  | 30  |
| ρ Floor  |     | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20   | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| Room Size<br>X Y   |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |     |     |     |     | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |     |     |     |     |     |
| 2H   | 2H  | 3.6   | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 3.7  | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
|  | 3H  | 3.9   | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 3.9  | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
|  | 4H  | 4.0   | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 4.0  | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
|  | 6H  | 4.2   | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.2  | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
|  | 8H  | 4.3   | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 4.4  | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
|  | 12H | 4.5   | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 4.7  | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| 4H   | 2H  | 3.8   | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 3.8  | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
|  | 3H  | 4.1   | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.1  | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
|  | 4H  | 4.3   | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 4.3  | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
|  | 6H  | 4.5   | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 4.6  | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
|  | 8H  | 4.8   | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9  | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
|  | 12H | 5.1   | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4  | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 8H   | 4H  | 4.3   | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 4.3  | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
|  | 6H  | 4.7   | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 4.8  | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |
|  | 8H  | 5.1   | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3  | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.3 |
|  | 12H | 5.7   | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.0  | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.1 |
| 12H  | 4H  | 4.3   | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 4.3  | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
|  | 6H  | 4.8   | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 4.9  | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
|  | 8H  | 5.3   | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 5.4  | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |   |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |
| S = 1.0H   |     | +3.6 / -7.7                                       |     |     |     |     | +3.5 / -7.5                                |     |     |     |     |     |
| S = 1.5H   |     | +6.2 / -8.9                                       |     |     |     |     | +6.2 / -8.6                                |     |     |     |     |     |
| S = 2.0H   |     | +8.2 / -10.3                                      |     |     |     |     | +8.2 / -10.0                               |     |     |     |     |     |
| Standard table   |     | BK00  |     |     |     |     | BK00                                       |     |     |     |     |     |
| Correction Summand   |     | -3.0  |     |     |     |     | -3.0                                       |     |     |     |     |     |
| Corrected Glare Indices referring to 580lm Total Luminous Flux   |     |   |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |

MANDATORY FOR INSTALLATION



| PRODUCT   |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Model     | Lens Light Trimless accessory |
| Reference | A4700000                      |
| Material  | Iron                          |
| Coating   | Zinc plated                   |
| Category  | Accessories                   |





INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



| PRODUCT   |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D43 X D70 MM</b> |
| Reference | A478-00-02                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

