



DIMENSIONES



| | |
|------------|--------------------------------------|
| Nombre | SHOT LIGHT S DIM PUSH SPOT 2700K NMG |
| Referencia | A4620300NMG |
| Color | Negro-Oro metalizado |
| RAL | Acabado metalizado |
| Categoría | CEILING RECESSED |

PRODUCTO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 640 lm |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 6 W |
| Corriente | 500 mA |
| Eficacia | 107 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L80B10 > 60.000h |

FUENTE DE LUZ

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 89% |
| Ángulo del haz de luz | 18° |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Driver | Incluido - Conectado |
| Potencia del sistema | 8,24 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | Push - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------|---|
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Alimentación de emergencia | Consultar |
| Medidas de empotramiento | Ø55 mm |
| Peso | 145 g |
| Peso con embalaje | 215 g |
| Dimensiones embalaje | 173 x 85 x 74 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

OTROS DATOS



Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR




DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|------|------|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| p Ceiling | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| p Walls | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | -9.8 | -9.2 | -9.6 | -9.0 | -8.8 | -11.8 | -11.1 | -11.5 | -10.9 | -10.7 | -10.7 |
| | 3H | -7.7 | -7.1 | -7.4 | -6.9 | -6.7 | -7.3 | -6.7 | -7.0 | -6.5 | -6.3 | -6.3 |
| | 4H | -4.4 | -3.9 | -4.1 | -3.6 | -3.4 | -5.0 | -4.5 | -4.7 | -4.2 | -4.0 | -4.0 |
| | 6H | -2.2 | -1.7 | -1.9 | -1.4 | -1.1 | -3.8 | -3.3 | -3.5 | -3.0 | -2.7 | -2.7 |
| | 8H | -1.1 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.0 | -1.0 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 4H | 12H | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| | 2H | -9.3 | -8.7 | -9.0 | -8.5 | -8.2 | -10.7 | -10.2 | -10.4 | -9.9 | -9.7 | -9.7 |
| | 3H | -6.4 | -5.9 | -6.0 | -5.6 | -5.3 | -6.2 | -5.8 | -5.9 | -5.5 | -5.2 | -5.2 |
| | 4H | -2.4 | -2.0 | -2.0 | -1.7 | -1.4 | -3.5 | -3.1 | -3.1 | -2.8 | -2.5 | -2.5 |
| | 6H | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -2.2 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -1.1 | -1.1 |
| 8H | 8H | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
| | 12H | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 |
| | 4H | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -2.7 | -2.4 | -2.2 | -2.0 | -1.6 | -1.6 |
| | 6H | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 8H | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
| 12H | 12H | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.9 |
| | 4H | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | -2.4 | -2.2 | -2.0 | -1.8 | -1.4 | -1.4 |
| | 6H | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| | 8H | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +1.9 / -0.6 | | | | | +1.9 / -0.5 | | | | | |
| S = 1.5H | | +3.6 / -0.9 | | | | | +3.7 / -1.1 | | | | | |
| S = 2.0H | | +5.2 / -1.5 | | | | | +5.5 / -1.5 | | | | | |
| Standard table | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Correction | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Summand | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

