



## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PRODUCTO

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Nombre     | VOLA SUSP DIM PH.CUT 3000K NT |
| Referencia | A4420051NT                    |
| Color      | Negro Texturado               |
| RAL        | 9005                          |
| Categoría  | SUSPENSION                    |

## FUENTE DE LUZ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo Luminoso                   | 3160 lm          |
| Temperatura de color             | 3000 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 19 W             |
| Corriente                        | 500 mA           |
| Eficacia                         | 166 lm/W         |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 > 60.000h |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Eficiencia Lumínica   | 80%  |
| Ángulo del haz de luz | 119° |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Driver                       | Incluido                               |
| Potencia del sistema         | 20,00 W                                |
| Tensión                      | 220V/240V                              |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                               |
| Regulación                   | Recorte de Fase - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡                                      |

## OTROS DATOS

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Estanqueidad                | IP20                     |
| Control inalámbrico         | Consultar                |
| Resistencia a impactos      | IK10                     |
| Longitud del cable          | Max. 2 m                 |
| Tensor de regulación rápida | Si                       |
| Peso                        | 3700 g                   |
| Peso con embalaje           | 4303 g                   |
| Dimensiones embalaje        | 482 x 475 x 109 mm       |
| Unidades por embalaje       | 1                        |
| Materiales                  | Aluminio / Policarbonato |




Luminaria de suspensión con un potente flujo lumínico, Vola recrea el efecto de luz natural generando una luz ambiental amable en cualquier espacio. Su alto grado de estanqueidad (IP 65) la convierten en una solución ideal para exteriores.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO





## DRIVER

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 0000-93-70 | DRIVER 21W 500mA PHASE CUT |
|------------|----------------------------|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:



| Brand / Manufacturer | Model number                | Dimming Type  |
|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Busch                | 6523 U-102                  | Universal     |
| Clipsal              | 32E450TM                    | Trailing edge |
| Clipsal              | 32E450UDM                   | Universal     |
| Clipsal              | 32ELEDM                     | Trailing edge |
| Clipsal              | 31E2PUDM                    | Trailing edge |
| ELKO                 | 316GLED                     | Trailing edge |
| ELKO                 | 315GLE-2Pole                | Trailing edge |
| ELKO                 | 315GLE                      | Trailing edge |
| Feller               | 40200.LED.F.61              | Universal     |
| GIRA                 | 117600/I01                  | Trailing edge |
| Jung                 | 225 TDE                     | Trailing edge |
| Jung                 | 225NVDE                     | Leading edge  |
| Jung                 | 254 UDIE 1                  | Universal     |
| Niko                 | 325                         | Universal     |
| SAL                  | SDA450                      | Trailing edge |
| SAL                  | SDD350                      | Trailing edge |
| Siemens              | 5TCB 257                    | Leading edge  |
| DIGINET/ MMDM        | 04-B3218-H                  | Trailing edge |
| DIGINET/ MMDM        | 04-B1218-D                  | Trailing edge |
| SG Bluetooth         | 820322                      | Trailing edge |
| GIRA                 | 6523U                       | Leading edge  |
| Sunny                | SDD400U                     | Trailing edge |
| Trader               | DIMR Trader Dimpala Eclipse | Trailing edge |
| Schneider            | SBD315RC                    | Trailing edge |
| MK                   | K1521 WHILV                 | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



## FEED



| PRODUCT   |  |
|-----------|--|
| Model     | Mains Trimless   |
| Reference | A023-00-01-   W   N  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories  |



| PRODUCT   |  |
|-----------|--|
| Model     | Mains Thick Trimless   |
| Reference | A023-00-02-   W   N  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories  |



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

## FASTENING



## PRODUCT


|           |  |
|-----------|--|
| Model     | Steel Cable Trimless   |
| Reference | A023-00-05-   W   N  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories  |

3 Pcs. needed



INCL

Ø20



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b> |
| Reference | A478-00-01                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

