




DIMENSIONI



Nome	DEEP 3 IP54 DIM PUSH 2700K WT
Articolo	A2491320WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

LED

2800 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

22 W

700 mA

127 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

85%

94°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

25,00 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

□

ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

IK07

Ø205 mm

1255 g

1498 g

305 x 250 x 90 mm

1


Alluminio / Polimetilmetacrilato



DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.4	23.6	22.7	23.9	24.1	22.4	23.6	22.7	23.9	24.1	24.1
	3H	23.7	24.8	24.0	25.1	25.4	23.7	24.8	24.0	25.1	25.4	25.4
	4H	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7	25.7
	6H	24.3	25.3	24.7	25.6	25.9	24.3	25.3	24.7	25.6	25.9	25.9
	8H	24.4	25.3	24.7	25.6	25.9	24.4	25.3	24.7	25.6	25.9	25.9
4H	12H	24.4	25.3	24.8	25.6	26.0	24.4	25.3	24.8	25.6	26.0	26.0
	2H	22.9	23.9	23.2	24.2	24.5	22.9	23.9	23.2	24.2	24.5	24.5
	3H	24.4	25.2	24.7	25.6	25.9	24.4	25.2	24.7	25.6	25.9	25.9
	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.3	24.9	25.6	25.3	26.0	26.3	26.3
	6H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	26.6
8H	8H	25.2	25.9	25.7	26.3	26.7	25.2	25.9	25.7	26.3	26.7	26.7
	12H	25.3	25.9	25.8	26.3	26.7	25.3	25.9	25.8	26.3	26.7	26.7
	4H	25.0	25.6	25.5	26.0	26.4	25.0	25.6	25.5	26.0	26.4	26.4
	6H	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8	26.8
	8H	25.6	26.0	26.0	26.4	26.9	25.6	26.0	26.0	26.4	26.9	26.9
12H	12H	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0	27.0
	4H	25.0	25.6	25.5	26.0	26.4	25.0	25.6	25.5	26.0	26.4	26.4
	6H	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8	26.8
	8H	25.6	26.0	26.1	26.4	26.9	25.6	26.0	26.1	26.4	26.9	26.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.2					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.2					4.2					
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

