





#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI



|  |           |
|--|-----------|
|  | Nome      |
|  | Articolo  |
|  | Colore    |
|  | RAL       |
|  | Categoria |

#### PRODOTTO

|                              |
|------------------------------|
| HIDDEN 2 MEDIUM 24° 3000K WT |
| A2002121WT                   |
| Bianco Strutturato           |
| 9016                         |
| CEILING RECESSED             |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Tipo                             |
|  | Flusso luminoso lordo            |
|  | Temperatura di colore            |
|  | Stabilità cromatica              |
|  | Indice di Riproduzione Cromatica |
|  | Potenza                          |
|  | Corrente                         |
|  | Efficienza                       |
|  | Ore di vita del LED              |

#### SORGENTE DI LUCE

|                              |
|------------------------------|
| LED                          |
| 2100 lm                      |
| 3000 K - Altri K, consultare |
| MacAdam Step 2               |
| CRI > 90                     |
| 17 W                         |
| 500 mA                       |
| 124 lm/W                     |
| L90B10 > 55.000h             |

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Efficienza luminosa       |
|  | Angolo del fascio di luce |

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|     |
|-----|
| 90% |
| 24° |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Driver                         |
|  | Valori di potenza del sistema  |
|  | Tensione                       |
|  | Frequenza                      |
|  | Regolazione                    |
|  | Classe di isolamento elettrico |

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                          |
|--------------------------|
| Incluso - Collegato      |
| 19,10 W                  |
| 220V/240V                |
| 50/60 Hz                 |
| No Dim                   |
| <input type="checkbox"/> |

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Tenuta stagna                |
|  | Wireless control             |
|  | Alimentazione di emergenza   |
|  | Misure di incasso            |
|  | Angolo di oscillazione       |
|  | Angolo di rotazione          |
|  | Peso                         |
|  | Peso compresso l'imballaggio |
|  | Dimensioni dell'imballaggio  |
|  | Unità per imballaggio        |
|  | Materiali                    |

#### ALTRI DATI

|                               |
|-------------------------------|
| IP20                          |
| Consultare                    |
| Consultare                    |
| Ø152 mm                       |
| 90°                           |
| 340°                          |
| 1125 g                        |
| 1389,9 g                      |
| 199 x 199 x 196 mm            |
| 1                             |
| Alluminio / Vetro Trasparente |



Un spotlight con un alto livello di funzionalità. Il suo design lo rende totalmente orientabile, consentendogli di coprire tutte le gradazioni possibili. Di grande bellezza estetica, ha la funzione di proiettore a incasso. Inavvertito e discreto, si integra perfettamente all'ambiente circostante.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE




DIAGRAMMA CONICO






## DRIVER

|            |   |
|------------|---|
| 0433-00-35 | DRIVER LED HIDDEN 25W DIM TRAILING EDGE |
|------------|---|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number | Dimming Type  |
|----------------------|--------------|---------------|
| ELT                  | eDIM 100     | Trailing edge |
| ELT                  | eDIM 400     | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | 07020200                    |
| Category                    | Accessories                 |
| NON SI VENDE SEPARATAMENTE. |                             |



Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.



|           | PRODUCT              |
|-----------|----------------------|
| Model     | Elliptical Refractor |
| Reference | 07000800             |
| Category  | Accessories          |

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Lente che riformula il fascio di luce per ottenere una forma ellittica tramite la rifrazione della luce sul suo vetro ottico.



|           | PRODUCT             |
|-----------|---------------------|
| Model     | Beam Mixer Diffuser |
| Reference | 08050200            |
| Category  | Accessories         |

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distorsivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo.

L'eccezionale design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBCP) e diminuisce la sgradevole "luce a lunga gittata" negli angoli più ampi.

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Reading                           |       |       | •     | •     |            |
| Fruits & Vegetables               |       | •     | •     |       |            |
| Bakery                            | •     |       |       |       |            |
| Retail                            |       | •     | •     |       |            |
| Cosmetics                         |       |       | •     | •     |            |
| Meat                              |       |       |       |       | •          |
| Fish                              |       |       |       | •     |            |
| Seafood                           |       |       |       | •     | •          |



Arkosligh offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

