




DIMENSIONI



| | |
|-----------|--|
| Nome | MOTOR LARK CITIZEN 7.5W 2700K 38° +DRIVER DIM DALI/PUSH +BOX |
| Articolo | 04340104 |
| Categoria | LAMPS |

PRODOTTO

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lorde | 950 lm |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>80 |
| Potenza | 7,5 W |
| Corrente | 200 mA |
| Efficienza | 127 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 >55.000h |

SORGENTE DI LUCE

| | |
|---------------------------|--------|
| Flujo Luminoso Neto | 874 lm |
| Efficienza luminosa | 92% |
| Angolo del fascio di luce | 38° |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Driver | Incluso - Collegamento rapido |
| Valori di potenza del sistema | 8,52 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | DALI / Push - Altri DIM, consultare |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Wireless control | Consultare |
| Alimentazione di emergenza | Consultare |
| Peso | 100 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 125 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 52 x 52 x 51mm |
| Unità per imballaggio | 1 |

ALTRI DATI



La lampada LED da 50mm di maggiore qualità e dalle migliori prestazioni ha una marca: Lark. Con opzione dimmerabile e un flusso luminoso di rilievo.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 13.0 | 13.8 | 13.3 | 14.0 | 14.2 | 13.0 | 13.8 | 13.3 | 14.0 | 14.2 |
| | 3H | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 15.1 | 15.3 | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 15.1 | 15.3 |
| | 4H | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 15.7 | 16.0 | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 15.7 | 16.0 |
| | 6H | 15.8 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 17.0 |
| | 8H | 16.4 | 17.0 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 16.4 | 17.0 | 16.8 | 17.3 | 17.6 |
| | 12H | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 18.1 | 18.4 |
| 4H | 2H | 13.3 | 14.0 | 13.6 | 14.2 | 14.5 | 13.3 | 14.0 | 13.6 | 14.2 | 14.5 |
| | 3H | 14.7 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 15.9 | 14.7 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 15.9 |
| | 4H | 15.6 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 15.6 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 16.8 |
| | 6H | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 18.0 |
| | 8H | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.9 |
| | 12H | 18.7 | 19.0 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 18.7 | 19.0 | 19.1 | 19.4 | 19.8 |
| 8H | 4H | 16.0 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 16.0 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 17.2 |
| | 6H | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.8 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.8 |
| | 8H | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.8 |
| | 12H | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 21.1 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 21.1 |
| 12H | 4H | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 17.3 |
| | 6H | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 19.0 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 19.0 |
| | 8H | 19.0 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20.2 | 19.0 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20.2 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +2.2 / -3.6 | | | | | +2.2 / -3.6 | | | | |
| S = 1.5H | | +3.9 / -4.2 | | | | | +3.9 / -4.2 | | | | |
| S = 2.0H | | +5.8 / -4.7 | | | | | +5.8 / -4.7 | | | | |
| Standard table | | BK01 | | | | | BK01 | | | | |
| Correction Summand | | 5.2 | | | | | 5.2 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

