




DIMENSIONI



PREMI



Nome	OLYMPIA 4000K W
Articolo	A2570012W
Colore	Bianco Opaco
RAL	Colore simile al RAL 9016
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1575 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10,5 W
Corrente	350 mA
Efficienza	150 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	67%
Angolo del fascio di luce	101°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	12,07 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK10
Misure di incasso	Ø70 x 285 mm
Peso	597 g
Peso compresso l'imballaggio	763,1 g
Dimensioni dell'imballaggio	137 x 366 x 77 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Policarbonato Opaco

PRODOTTO

OLYMPIA 4000K W
A2570012W
Bianco Opaco
Colore simile al RAL 9016
CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED
1575 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
10,5 W
350 mA
150 lm/W
L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

67%
101°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato
12,07 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim
☐

ALTRI DATI

IP54
Consultare
Consultare
IK10
Ø70 x 285 mm
597 g
763,1 g
137 x 366 x 77 mm
1
Alluminio / Policarbonato / Policarbonato Opaco



Olympia è un apparecchio ad incasso LED per funzioni di illuminazione generale. La sua forma longitudinale rappresenta un'evoluzione del concetto downlight rispetto allo standard circolare. Questa caratteristica apre un nuovo ventaglio di possibilità ai professionisti dell'architettura e del design di interni. La sua forma permette di applicare effetti ottici che sottolineano la percezione di larghezza o lunghezza in uno spazio, di enfatizzare percorsi, di evidenziare punti importanti o di influire nel ritmo di transito nella stanza.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.5	22.8	21.8	23.1	23.3	21.7	23.0	22.0	23.3	23.5	23.5
	3H	23.3	24.4	23.6	24.7	25.0	23.5	24.7	23.8	25.0	25.2	25.2
	4H	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6	24.2	25.3	24.5	25.5	25.8	25.8
	6H	24.3	25.4	24.7	25.7	26.0	24.6	25.6	25.0	25.9	26.3	26.3
	8H	24.5	25.5	24.8	25.8	26.1	24.8	25.7	25.1	26.1	26.4	26.4
12H	24.6	25.5	24.9	25.8	26.2	24.8	25.8	25.2	26.1	26.4	26.4	
4H	2H	22.1	23.2	22.5	23.5	23.8	22.3	23.4	22.6	23.7	24.0	24.0
	3H	24.1	25.0	24.4	25.3	25.7	24.3	25.2	24.6	25.5	25.9	25.9
	4H	24.8	25.7	25.2	26.0	26.4	25.1	25.9	25.5	26.2	26.6	26.6
	6H	25.4	26.1	25.8	26.5	26.9	25.6	26.4	26.1	26.8	27.2	27.2
	8H	25.6	26.3	26.0	26.7	27.1	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	27.3
12H	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	27.4	
8H	4H	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6	25.3	26.0	25.8	26.4	26.8	26.8
	6H	25.8	26.4	26.3	26.8	27.3	26.0	26.6	26.5	27.0	27.5	27.5
	8H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	26.3	26.8	26.8	27.3	27.7	27.7
	12H	26.3	26.7	26.8	27.2	27.7	26.5	26.9	27.0	27.4	27.9	27.9
12H	4H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	25.3	26.0	25.8	26.4	26.8	26.8
	6H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	27.5
	8H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	26.4	26.8	26.9	27.3	27.8	27.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		6.1					6.3					
Corrected Glare Indices referring to 1575lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

