


## DIMENSIONI



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Nome      | REC SLIM DIM DALI 3000K PAINT |
| Articolo  | A4570021PR                    |
| Colore    | Base aggrappante              |
| Categoria | WALL, FLOOR & PORTABLE        |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo                             | LED             |
| Flusso luminoso lordo            | 3800 lm         |
| Temperatura di colore            | 3000 K          |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2  |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90          |
| Potenza                          | 27 W            |
| Corrente                         | 700 mA          |
| Efficienza                       | 141 lm/W        |
| Ore di vita del LED              | L80B10 >60.000h |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 69% |
| Angolo del fascio di luce | 97° |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Driver                         | Incluso  |
| Valori di potenza del sistema  | 30,68 W  |
| Tensione                       | 220V/240V  |
| Frequenza                      | 50/60 Hz   |
| Regolazione                    | DALI   |
| Classe di isolamento elettrico |  |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                             |
| Wireless control             | Consultare                       |
| Peso                         | 1150 g                           |
| Peso compresso l'imballaggio | 1250 g                           |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 333 x 183 x 37 mm                |
| Unità per imballaggio        | 1                                |
| Materiali                    | Alluminio / Polimetilmetacrilato |

## PRODOTTO

REC SLIM DIM DALI 3000K PAINT

A4570021PR

Base aggrappante

WALL, FLOOR &amp; PORTABLE

## SORGENTE DI LUCE

LED

3800 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI&gt;90

27 W

700 mA

141 lm/W

L80B10 &gt;60.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

69%

97°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

30,68 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI



## ALTRI DATI

IP20

Consultare

1150 g

1250 g

333 x 183 x 37 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato



Rec è un'applicazione LED specialmente indicata per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

