




DIMENSIONI



| | |
|------------------|---------------------------------|
| Nome | SHOT LIGHT S IP65 FLOOD 3000K N |
| Articolo | A4621111N |
| Colore | Nero |
| RAL | Colore simile al RAL 9005 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

PRODOTTO

SHOT LIGHT S IP65 FLOOD 3000K N

A4621111N

Nero

Colore simile al RAL 9005

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

670 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

500 mA

112 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

84%

40°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

7,17 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Altri DIM, consultare



ALTRI DATI

IP65

Consultare

Consultare

Ø55 mm

115 g

160 g

86 x 86 x 75 mm

1

Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



| | |
|---|-----------------------|
| Tipo | Flusso luminoso lordo |
| Temperatura di colore | Stabilità cromatica |
| Indice di Riproduzione Cromatica | Potenza |
| Corrente | Efficienza |
| Ore di vita del LED | |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Efficienza luminosa | Angolo del fascio di luce |
|----------------------------|----------------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Driver | Valori di potenza del sistema |
| Tensione | Frequenza |
| Regolazione | Classe di isolamento elettrico |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tenuta stagna | Wireless control |
| Alimentazione di emergenza | Misure di incasso |
| Peso | Peso compresso l'imballaggio |
| Dimensioni dell'imballaggio | Unità per imballaggio |
| Materiali | |

Un apparecchio d'illuminazione concepito come un discreto punto di luce sul soffitto che nasconde alla vista il punto d'origine dell'illuminazione e il cui intento è quello di offrire il maggior comfort visivo. Perciò, è dotato di uno schermo anti-accecamento e di un micro-riflettore, disegnato espressamente, che genera un fascio luminoso perfettamente definito.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | | 2H | -4.7 | -4.1 | -4.5 | -3.9 | -3.7 | -4.6 | -4.0 | -4.3 | -3.8 | -3.6 |
| 3H | | 3H | -1.5 | -0.9 | -1.2 | -0.6 | -0.4 | -1.2 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | -0.1 |
| 4H | | 4H | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |
| 6H | | 6H | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
| 8H | | 8H | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.2 |
| 12H | | 12H | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 6.6 |
| 4H | | 2H | -3.8 | -3.2 | -3.5 | -3.0 | -2.7 | -3.7 | -3.1 | -3.4 | -2.9 | -2.6 |
| 3H | | 3H | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
| 4H | | 4H | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
| 6H | | 4H | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| 8H | | 8H | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.9 |
| 12H | | 12H | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.4 |
| 8H | | 4H <td>3.0</td> <td>3.2</td> <td>3.4</td> <td>3.6</td> <td>4.0</td> <td>3.1</td> <td>3.4</td> <td>3.5</td> <td>3.7</td> <td>4.1</td> | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.1 |
| 6H | | 6H | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.7 |
| 8H | | 8H | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.2 |
| 12H | | 8H | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.9 |
| 12H | | 4H | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.4 |
| 6H | | 6H | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 7.1 |
| 8H | | 8H | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.6 |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +1.4 / -0.5 | | | | | +1.3 / -0.4 | | | | | |
| S = 1.5H | | +2.8 / -0.7 | | | | | +2.6 / -0.7 | | | | | |
| S = 2.0H | | +4.4 / -1.0 | | | | | +4.0 / -1.0 | | | | | |
| Standard table Correction Summand | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 670lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

